

UEDA Automatic Control Switches

DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH

屋内防塵・防滴型 差圧スイッチ

型式 OPL-650 シリーズ



サイズ W.130 × D.74.5 × H.232 (mm)

【型式表示説明】

OPL- 650 W - 3 - R3 S B
 (A) (B) (C) (D) (E)

(A)	550 = 屋内汎用型 650 = 屋内防塵・防滴型
(B)	記号無 = 接点構成 1a1b ※標準品 W = 接点構成 2ab
(C)	3 = 差圧調整範囲(仕様表参照)
(D)	R3 = 接続口径 R3/8(PT3/8メジ) Rc2 = 接続口径 Rc1/4(PT1/4メジ) 注1 F6 = 接続口径 φ6mm 銅管用フレ継手 注1 注2
(E)	記号無 = ベロース・ハウジング 材質: リン青銅・真鍮 ※標準品 S = ベロース・ハウジング 材質: ステンレス(SUS316)

注1 接液部材質は、リン青銅仕様のみ対応となります。

注2 接続部がφ6フレアタイプの場合、本体取付足(ブラケット)付きの仕様となります。


【接続口径対応表】

ベロース材質	接続口径								
	R 1/4	Rc1/4	R3/8	Rc3/8	R 1/2	Rc1/2	G 3/8	G 1/2	φ6フレ継手
リン青銅	×	○	○	×	×	×	×	×	○
ステンレス	×	×	○	×	×	×	×	×	×

※1 各種接続部はオプションにて対応できる場合もございますので詳しくは当社営業担当までお気軽にお問い合わせ下さい。

【製品仕様】 ※標準品の場合

型式	差圧調整範囲 (Range) MPa		開閉圧力差範囲 (Diff.) MPa		耐圧力 MPa
	最低	最高	最小	最大	
OPL-650-1-R3B	0	0.3	0.02	0.2	1.5
OPL-650-2-R3B	0.01	0.5	0.03	0.25	1.5
OPL-650-3-R3B	0.02	0.5	0.04	0.3	3.0
OPL-650-4-R3B	0.02	0.7	0.03	0.35	2.0
OPL-650-5-R3B	0.05	1.0	0.05	0.4	2.0



電気定格容量表		
電圧	交流 (AC)	直流 (DC)
24 (V)	(A)	3 (A)
48		1.5
110	12	0.5
220	10	0.25
440	6	

□ OPL-650 シリーズ (屋内防塵・防滴型)

標準塗装色: マンセル (2.5G 7/2)

保護構造: IP52 (IEC529) 相当

耐久性: 電氣的機械的寿命 30万回以上

重量: 約 1.7 kg

製品改造のため、予告無しに仕様、構造などの変更を行うことがありますのでご了承下さい。



株式会社 植田製作所
UEDA SEISAKUSHO CO., LTD.